



ADRESLİ DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ

Addressable Natural Gas Detector



TANIM: 1-1007 Adresli Doğalgaz Dedektörleri 1-1000 Serisi Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 1-1007 Adresli Doğalgaz Dedektörü, ABS plastikten üretilen beyaz renkli kasası ve kolay montajı ile şık ve ergonomik bir üründür. 1-1007 ev, otel ve apartmanlarda kullanıma uygun olan bir doğal gaz dedektörüdür. Üzerinde bulunan buton ve gösterge ledleri sayesinde, dedektör test edilebilmekte ve anlık durumu kontrol edilebilmektedir. 16 adet pinli özel motaj tabanı sayesinde siva üstü bağlantı imkanı. Loop'a bağlandığında ekstra 24V DC besleme gereklidir.

DEFINITION: 1-1007 Addressable Natural Gas Detectors are designed and developed to be fully compatible with 1-1000 Series Intelligent Addressable Fire Panels. 1-1007 Addressable Natural Gas Detector is an elegant and ergonomic product with its white colored case made of ABS plastic and easy assembly. 1-1007 is a natural gas detector suitable for use in homes, hotels and apartments. Thanks to the button and indicator LEDs on it, the detector can be tested and its instant status can be checked. Surface-mounted connection possibility thanks to the special mounting base with 16 pins. When connected to the loop, an extra 24V DC supply is required.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Intelligent algılama ve haberleşme protokolleri,
- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Gaz sensörü Seçenekleri
- Test Özelliği
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- Harici Röle Çıkışı ile Alarm Anında Gaz Kesme Özelliği
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- Intelligent detection and communication protocols,
- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Different Gas Sensor Options
- Test Feature
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- Alarm Instant Gas Off Feature with External Relay Output
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN50194-1
IP protection	IP20
Operating Voltage	24V DC loop voltage(+-%10)
Operating Current	5mA Max, 0.8 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Alarm Sensitivity	%6 LEL
Material and color	ABS, White
Cable	1 pair of poles
Dimensions	
Diameter	100 mm
Height	50 mm
Weight	120 gr

ADRESLİ LPG DEDEKTÖRÜ

Addressable LPG Detector



TANIM: 1-1008 Adresli LPG Gaz Dedektörleri 1-1000 Serisi Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. 1-1008 Adresli Gaz Dedektörü, ABS plastikten üretilen beyaz renkli kasası ve kolay montajı ile şık ve ergonomik bir üründür. 1-1008 ev, otel ve apartmanlarda kullanıma uygun olan bir LPG dedektörüdür. üzerinde bulunan buton ve gösterge ledleri sayesinde, dedektör test edilebilmekte ve anlık durumu kontrol edilebilmektedir. 16 adet pinli özel motaj tabanı sayesinde siva üstü bağlantı imkanı. Loop'a bağlandığında ekstra 24V DC besleme gereklidir.

DEFINITION: 1-1008 Addressable LPG Gas Detectors are designed and developed to be fully compatible with 1-1000 Series Intelligent Addressable Fire Panels. 1-1008 Addressable Gas Detector is an elegant and ergonomic product with its white colored case made of ABS plastic and easy assembly. 1-1008 is an LPG detector suitable for use in homes, hotels and apartments. Thanks to the button and indicator LEDs on it, the detector can be tested and its instantaneous status can be checked. Surface-mounted connection possibility thanks to the special mounting base with 16 pins. When connected to the loop, an extra 24V DC supply is required.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Intelligent algılama ve haberleşme protokolleri,
- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Gaz sensörü Seçenekleri
- Test Özelliği
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- Harici Röle Çıkışı ile Alarm Anında Gaz Kesme özelliği
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- Intelligent detection and communication protocols,
- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Different Gas Sensor Options
- Test Feature
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- Alarm Instant Gas Off Feature with External Relay Output
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN50194-1
IP protection	IP30
Operating Voltage	24V DC loop voltage(+-%10)
Operating Current	5mA Max, 0.8 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Alarm Sensitivity	%6 LEL
Material and color	ABS, White
Cable	1 pair of poles 1 pair of ex. feeds
Dimensions	
Diameter	100 mm
Height	50 mm
Weight	150 gr