



## DOĞALGAZ DEDEKTÖRÜ 12-24V

### Natural Gas Detector 12-24V



**TANIM:** C-1007 Konvansiyonel Gaz Dedektörleri C-1000-4-8-16 ve farklı marka ve modellerin Konvansiyonel Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Panel haricinde müstakill kullanıma uygundur C-1007 Konvansiyonel Doğalgaz Dedektörü, ABS plastikten üretilen beyaz renkli kasası ve kolay montajı ile şık ve ergonomik bir üründür. C-1007 ev, otel ve apartmanlarda kullanıma uygun olan bir doğal gaz dedektörüdür. Üzerinde bulunan buton ve gösterge ledleri sayesinde, dedektör test edilebilmekte ve anlık durumu kontrol edilebilmektedir

**DEFINITION:** C-1007 Conventional Gas Detectors are designed and developed to be fully compatible with C-1000-4-8-16 and Conventional Panels of different brands and models. It is suitable for independent use except for the panel. C-1007 Conventional Natural Gas Detector is an elegant and ergonomic product with its white colored case made of ABS plastic and easy assembly. C-1007 is a natural gas detector suitable for use in homes, hotels and apartments. Thanks to the button and indicator LEDs on it, the detector can be tested and its instant status can be checked.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- 12-24 ve 220 volt Seçenekleri
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Gaz sensörü Seçenekleri
- Test Özelliği
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- Harici Röle Çıkışı ile Alarm Anında Gaz Kesme özelliği
- 2 yıl garanti

#### MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- 12-24 and 220 volt Options
- Smd Circuit Board Design
- Different Gas Sensor Options
- Test Feature
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- Alarm Instant Gas Off feature with External Relay output
- 2 years warranty

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Standard              | EN50194-1           |
| IP protection         | IP30                |
| Operating Voltage     | 12-24 VDC 220 V AC  |
| Operating Current     | 5mA Max, 0.8 mA Min |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C      |
| Alarm Sensitivity     | %6 LEL              |
| Material and color    | ABS, White          |
| Cable                 | 1 pair of poles     |
| Dimensions            |                     |
| Diameter              | 10mm                |
| Height                | 50mm                |
| Weight                | 120 gr              |

## LPG GAZ DEDEKTÖRÜ 12-24V

### LPG Gas Detector 12-24V



**TANIM:** C-1008 Konvansiyonel Gaz Dedektörleri C-1000-4-8-16 ve farklı marka ve modellerin Konvansiyonel Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Panel haricinde müstakill kullanıma uygundur C-1008 Konvansiyonel Doğalgaz Dedektörü, ABS plastikten üretilen beyaz renkli kasası ve kolay montajı ile şık ve ergonomik bir üründür. C-1008 ev, otel ve apartmanlarda kullanıma uygun olan bir doğal gaz dedektörüdür. Üzerinde bulunan buton ve gösterge ledleri sayesinde, dedektör test edilebilmekte ve anlık durumu kontrol edilebilmektedir

**DEFINITION:** C-1008 Conventional LPG Gas Detectors are designed and developed to be fully compatible with C-1000-4-8-16 and Conventional Panels of different brand-models. They are suitable for standalone use except panel. C-1008 Conventional LPG Detector is an elegant and ergonomic product with its white colored case made of ABS plastic and easy assembly. It is an LPG gas detector suitable for use in homes, hotels and apartments. Thanks to the button and indicator LEDs on it, the detector can be tested and its instant status can be checked.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- 12-24 ve 220 volt Seçenekleri
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Gaz sensörü Seçenekleri
- Test Özelliği
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- Harici Röle Çıkışı ile Alarm Anında Gaz Kesme özelliği
- 2 yıl garanti

#### MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- 12-24 and 220 volt Options
- Smd Circuit Board Design
- Different Gas Sensor Options
- Test Feature
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- Alarm Instant Gas Off feature with External Relay output
- 2 years warranty

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Standard              | EN50194-1           |
| IP protection         | IP30                |
| Operating Voltage     | 12-24 VDC 220 V AC  |
| Operating Current     | 5mA Max, 0.8 mA Min |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C      |
| Alarm Sensitivity     | %6 LEL              |
| Material and color    | ABS, White          |
| Cable                 | 1 pair of poles     |
| Dimensions            |                     |
| Diameter              | 10mm                |
| Height                | 50mm                |
| Weight                | 120 gr              |