



## ADRESLİ ELEKTRONİK SİREN

### Addressable Electronic Siren



**TANIM:** I-1006 Adresli Siren I-1000 Serisi Akıllı Adresli Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yangın Senaryosuna uygun olarak programlanabilmektedir. I-1006 iki parçadan oluşan kırmızı renkli kasası sayesinde kolay monte edilebilen, adresli elektronik bir sirendir. Cihazın monte edildiği yerden itibaren, 3 metre mesafede 85dB gücünde ses çıkışı vardır. ABS plastikten imal edilen kasanın yapısı sayesinde, cihazın kablo bağlantıları tabanına oturtulmadan önce yapılabilir.

**DEFINITION:** I-1006 Addressable sounder is designed and developed to be fully compatible with I-1000 Series Intelligent Addressable Fire Panels. It can be programmed in accordance with the Fire Scenario. I-1006 is an easily assembled, addressable electronic sounder thanks to its red colored casing consisting of two parts. From the place where the device is mounted, there is a sound output of 85dB at a distance of 3 meters. Thanks to the structure of the case made of ABS plastic, the cable connections of the device can be made before it is placed on the base.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- Intelligent algılama ve haberleşme protokolleri,
- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Yangın Senaryosuna uygun çalışma
- Flaşörlü Flaşörsüz Seçenek
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

#### MAIN FEATURES

- Intelligent detection and communication protocols,
- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Working in accordance with the Fire Scenario
- Flasher and No Flasher Option
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Standard              | EN54-3                              |
| IP protection         | IP33                                |
| Operating Voltage     | 24V DC loop voltage(+-%10)          |
| Operating Current     | 50mA Max, 3 mA Min                  |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C                      |
| Audio Output Level    | 75dB - 85dB (2.8 KHz)               |
| Material and color    | ABS, Red                            |
| Cable                 | 1 pair of poles 1 pair of ex. feeds |
| Dimensions            | 95mm x 95 mm                        |
| Weight                | 120 gr                              |

## SİREN + FLAŞÖRLÜ DEDEKTÖR TABANI

### Sounder + Flasher Detector Base



**TANIM:** AXDB-03 Standart Dedektör Tabanı Adresli ve Konvansiyonel Yangın algılama sensörlerinin bağlantı soketine ek olarak bağlanan, hattın aldığı besleme ile sesli (buzzer) ve led ışıklı uyarı ekipmanıdır. AXDB-03 Standart Dedektör Tabanı, Alfamax markalı duman, ısı ve kombine dedektörlerinin iletim hattına kolay bir şekilde montajını sağlayan ergonomik bir alettir. Yanmaz ABS malzemeden imal edilmiştir. Kullanım kolaylığı sayesinde, kablo bağlantıları yapılmadan istenilen yüzeye montajı mümkün kılabilir.

**DEFINITION:** AXDB-03 Standard Detector Base is a warning equipment with audible and led light with the power it receives from the line, which is connected to the connection socket of the Addressable and Conventional Fire detection sensors. The AXDB-03 Standard Detector Base is an ergonomic device that enables the easy installation of Alfamax Branded smoke, heat and combined detectors to the transmission line. It is made of fireproof ABS material. Thanks to its ease of use, it makes it possible to install on the desired surface without cable connections.

#### TEMEL ÖZELLİKLER

- Konvansiyonel ve Adresli Dedektörlere uyumlu
- Su ve nemi engelleyici detay
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- Sesli İkaz Özelliği
- Super Bright Led Uyarı ışığı
- Reflektörlü dış yüzey
- 2 yıl garanti

#### MAIN FEATURES

- Compatible with Conventional and Addressable Detectors
- Water and moisture blocking detail
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- Audible Alert Feature
- Super Bright Led Warning light
- Reflective outer surface
- 2 years warranty

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Operating Voltage     | 24V DC                   |
| Operating Temperature | -10°C to +50°C           |
| Relative humidity     | %95                      |
| Material and color    | Crystal, Transparent Red |
| Cable                 | 1 pair of poles          |
| Dimensions            | Diameter 115 mm          |
| Weight                | 90 gr                    |