



KONVANSİYONEL FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK SİREN

Conventional Electronic Sounder With Flasher



TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Yangın Senaryosuna uygun çalışma
- Flasörlü (Şeffaf Kırmızı Göstergə)
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Working in accordance with the Fire Scenario
- Flasher and No Flasher Option
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN54-3
IP protection	IP33
Operating Voltage	24V DC loop voltage(+-% 10)
Operating Current	50 mA Max, 3 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Audio Output Level	75dB - 85dB (2.8 KHz)
Material and color	ABS, Red
Cable	1 pair of pole, 1 pair of ex feeds
Dimensions	95mm x95mm
Weight	120 gr

KONVANSİYONEL YANGIN İHBAR BUTONU

Conventional Fire Alarm Button



TANIM: C-1005 Konvansiyonel Yangın Butonu C-1000-4-8-16 ve farklı marka ve modellerin Konvansiyonel Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

C-1005 Konvansiyonel Yangın Butonu, herhangi bir yangın durumunda kullanılmak üzere kırılmaz cam butonuna basılarak Yangın Alarmı Manuel olarak Başlatan dayanıklı ve sık bir ürünüdür. Kırmızı renkli ABS kasası ve ALFAMAX vantuzlu tekrar kurma aparatı ile kolayca sıfırlanan plastik cam butonu, kolay ve ergonomik bir kullanım sağlar. Ayrıca opsiyonel koruma kapağı kullanılabilir.

DEFINITION: C-1005 Conventional Fire Button is designed and developed to be fully compatible with C-1000-4-8-16 and Conventional Panels of different brand-models. The C-1005 Conventional Manual Call Point is a durable and stylish product that starts the Fire Alarm manually by pressing the shatterproof glass button to be used in case of a fire. The plastic glass button, which can be easily reset with the red colored ABS casing and the ALFAMAX suction cup re-setting device, provides an easy and ergonomic use. In addition, an optional protection cover can be used.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Röle çıkışlı
- Kırılmaz Cam Düzenek
- Görsel İkaz için 1 adet led
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Working in accordance with the Fire Scenario
- Flasher and No Flasher Option
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN54-11
IP protection	IP20
Operating Voltage	24V DC
Operating Current	20 mA Max, 3 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Relay Output	NO-NC
Relative humidity	%95
Material and color	ABS, Red
Cable	1 pair of pole
Dimensions	95mm x95mm
Weight	120 gr

