





PARALEL İHBAR LAMBASI

Parallel Warning Light



TANIM: ALP-01 Paralel İhbar Lambası Konvansiyonel ve Adresli Algılama Cihazları ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Paralel İhbar Lambası Asma Tavan Veya Yükseltilmiş Döşeme içerisinde kalan ve alarm durumuna geçen dedektörlerin alarm yerini saptamayı sağlar. Dedektör sayısının fazla ve dedektöre ulaşılmasının güç olduğu bölümlerde bağlı olduğu dedektörün algılama yapıp yapmadığını tespit için kullanılır. ALP-01 Paralel ihbar Lambası iki parçadan oluşan Beyaz renkli kasası sayesinde kolay monte edilebilen bir üründür. ABS plastikten imal edilen kasanın yapısı sayesinde, cihazın kablo bağlantıları tabanına oturtulmadan önce yapılabilir.

DEFINITION: ALP-01 Parallel Warning Lamp has been designed and developed to be fully compatible with Conventional and Addressable Sensing Devices. Parallel Warning Lamp allows to detect the Alarm Location of the Detectors that are in the Suspended Ceiling or Raised Floor and go into alarm. It is used to detect whether the detector to which it is connected is detecting in areas where the number of detectors is high and the detector is difficult to reach. ALP-01 Parallel Warning Light is a product that can be easily assembled thanks to its white colored casing consisting of two parts. Thanks to the structure of the case made of ABS plastic, the cable connections of the device can be made before it is placed on the base.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Elektronik ve ledli tasarım
- No polarize
- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- İndikatör çıkışlı Farklı Marka tüm dedektörler ile uyumlu
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- Electronic and led design
- No polarized
- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Compatible with all different brand detectors with indicator output
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP protection	IP33
Operating Voltage	24V DC
Operating Current	20mA Max, 2mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Alarm Indicator	Red Bright Color
Material and color	ABS, White
Cable	1 pair of poles
Dimensions	70 mm x 35 mm
Weight	60 gr

ADRESLİ SİREN KONTROL MODÜLÜ

Addressable Sounder Control Module



TANIM: 1-1050 Siren Kontrol Modülü Yangın Panelleri ile tam uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. Yangın Senaryosuna uygun olarak Sesli ve Flaşörlü uyarı cihazlarını kontrol eder. gecikmeye olanak sağlar. 1-1050 kolay monte edilebilen, adresli elektronik Kontrol Modülüdür. Her modül 1 adres almaktadır. Loop hattına ilave olarak extra 24V DC Besleme enerjisine ihtiyaç duyar. Modül üzerinde 1 adet alarm ve 1 adet Hata ledi bulunmaktadır. 16 adet pinli özel motaj tabanı sayesinde siva üstü bağlantı imkanı vardır.

DEFINITION: 1-1050 Sounder Control Module is designed and developed to be fully compatible with the Fire Panels. It controls audible and flasher warning devices in accordance with the Fire Scenario. It allows delay. 1-1050 is an easily mountable, addressable electronic Control Module. Each module takes 1 address. In addition to the loop line, it requires an extra 24V DC power supply. There is 1 alarm and 1 Error LED on the module. Thanks to the special mounting base with 16 pins, it is possible to connect to the surface.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Intelligent algılama ve haberleşme protokolleri,
- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Yangın Senaryosuna uygun çalışma
- Alarm.hata durum ledi
- Bölgesel Siren çıkışı
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- ABS Plastik gövde
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- Intelligent detection and communication protocols,
- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Working in accordance with the Fire Scenario
- Alarm error status led
- Regional Sounder output
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- ABS Plastic body
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN54-18
IP protection	IP33
Operating Voltage	24V DC loop voltage(+-%10)
Operating Current	500mA Max, 3 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Notifications	Yellow Led(Fault),Red Led(Alarm)
Material and color	ABS, Red or White
Cable	1 pair of poles 1 pair of ex. feeds
Dimensions	120mm x 80 mm x 40mm
Weight	150 gr