



## KABLOSUZ AKTARICI VE ÇAĞRI CİHAZI

### PAGER TRANSMITTER AND PAGER



#### KABLOSUZ AKTARICI

- Mavi, beyaz, pembe kod ve acil konsültasyon çağrılarını pager (çağrı) cihazlarına aktarır.
- POCSAG standardı kullanarak mesaj yayını yapar.
- Herhangi bir veri kablolaması yapısına ihtiyaç duymadan kablosuz aktarıcı cihazları ile haberleşir.
- 433- 434 MHz ISM bandında çalışır.

#### ÇAĞRI CİHAZI

- KET (Kısa Mesafe Telsiz ) yönetmeliğinde tanımlanan SBT (Sanayi, Bilimsel, Tıbbi) bandında 433- 437 arasında çalışır.
- POCSAG standardı ile haberleşir.
- 8 satır görseli
- En az 30 mesaj hafızalı
- Düşük pil uyarısı
- Sesli ve titreşim uyarı
- Taşıma aparatlı

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Channel Range	25 KHz
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Frequency	433-434MHz
Sound Level	85 dB - 10cm
Communication Standart	POCSAG
Material and Color	ABS Plastic
Sizes	140*130*54
Screen sizes	45 *14.43 mm
Weight	42 gr.

#### PAGER TRANSMITTER

- Transfers blue, White, pink codes and medical consultation of emergency calls to pagers
- Broadcasts message using the POCSAG standard.
- No need for any data structure to communicate with repeaters.
- 433 to 434 MHz ISM frequency range.

#### PAGER

- Is working between 433- 437 MHz at SBT (industrial, scientific, medical) band that is define in Ket (short distance radio).
- It communicates with POCSAG quality
- 8 lines
- Minimum 30 messages memory
- Low batter warning
- Melody and vibration.
- Transportation kit.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
Series Port	RS232
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Frequency	433-434MHz
Communication	RS-485 Converter
Communication Standart	POCSAG
Material and Color	ABS Plastic
Sizes	140*130*54
Weight	400 gr.