



ODA - LAMBA KONTROL ÜNİTESİ

ROOM - LIGHT CONTROL UNIT



- Antibakteriyel, şık, ergonomik ve kullanışlı tasarım
- Buatlara takılabilmesi için ergonomik tasarım.
- Çağrı sonlandırma butonu priz üzerinde bulunur.
- Ünite oda yatak adres modülü ile haberleşmeyi RS485 ile sağlar.
- İp çekildiğinde kırmızı led sürekli yanıp söner, görevli olaya müdahale ettiğini göstermek amacıyla yanıp sönen butona bastığında led yeşile döner.
- İp çekildiğinde kapı üstü lambası sarı renkte yanar.
- RJ45 soketle kolay montaj/demontaj imkanı sağlar

- Anti-bakterial, elegant, ergonomic and useful design.
- Ergonomical design to be connected easily to the connection panels.
- Call and button is on the unit.
- Unit communicates with room-bed addressing module through RS485
- When it is pulled down the red light blinks. It turns to green when the staff presses the button to denote that he/she's on duty.
- Yellow corridor light is on when bond is pulled.
- Easily assemble/disassemble by RJ45 socket

TECHNICAL SPECIFICATIONS

IP protection	IP23
Operating Temperature	-10°C ile +50°C
Mounting Type	Over Plaster
Material and color	ABS an White
Cable	CAT-6
Sizes	80*80*45*mm.
Weight	77 gr
Connection	RJ-45 input