



RÖLELİ KONVANSİYONEL OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ

Relay Conventional Optical Smoke Detector



TANIM: R-1001 Konvansiyonel Röleli Duman Dedektörleri Hırsız Alarm ve Özel Otomasyon Sistemleri ile tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. R-1001 Röleli Duman Dedektörü, algılama hassasiyeti ve farklı duman tiplerinde verdiği kararlı tepkiler göz önüne alındığında, tüm Bölgesel uygulamalarda kullanılabilecek ideal bir yangın algılama elemanıdır. Normalde Açık ve Normalde Kapalı Kontak Çıkışları talep doğrultusunda değerlendirilmektedir. Dedektör, EN54-7 standartlarında belirtilen, hassasiyet seviyelerini karşılamaktadır.

DEFINITION: R-1001 Conventional Relay Smoke Detectors are fully compatible with Intrusion Alarm and Special Automation Systems designed and developed. R-1001 Relay Smoke Detector is an ideal fire detection system that can be used in all regional applications, considering its detection sensitivity and stable response to different smoke types is the element. Normally Open and Normally Closed Contact Outputs are evaluated upon request. The detector meets the sensitivity levels specified in EN54-7 standards.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Yangın Tiplerini algılama
- 360 Görünebilir Çift led
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- Işık Saçma Prensibi ile çalışır
- ABS Plastik gövde
- İndikatör Bağlantısı
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Detecting Different Fire Types
- 360 Visible Dual LEDs
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- Works with the Light Nonsense Principle
- ABS Plastic body
- Indicator Connection
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN54-7
IP protection	IP23
Operating Voltage	24V DC loop voltage(+-%10)
Operating Current	5mA Max, 0.8 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Relative humidity	%95
Material and color	ABS, White
Cable	1 pair of poles
Dimensions	
Diameter	100mm
Height	50mm
Weight	120 gr

RÖLELİ ISI ARTIŞ HIZI DEDEKTÖRÜ

Heat Rise Rate Detector with Relay



TANIM: R-1003 Konvansiyonel Röleli ısı Dedektörleri Hırsız Alarm ve Özel Otomasyon Sistemleri ile tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmış ve geliştirilmiştir. R-1003 ısı dedektörü Duman Dedektörlerinin kullanılmadığı ısı fazına hızlı geçiş sağlayacak yerlerde kullanılabilen fonksiyonlu bir cihazdır. Güçlü ısı algılama algoritması sayesinde olay anında hızlı ve güvenilir sonuçlar vermektedir.

DEFINITION: R-1003 Conventional Relay Heat Detectors are designed and developed to work fully compatible with Intrusion Alarm and Special Automation Systems. R-1003 heat detector is a functional device that can be used in places that will provide rapid transition to the heat phase where smoke detectors cannot be used. Thanks to its powerful heat detection algorithm, it provides fast and reliable results in the event of an event.

TEMEL ÖZELLİKLER

- Yüksek Kalite ve güvenilirlik
- Smd Devre Kart Tasarımı
- Farklı Yangın Tiplerini algılama
- 360 Görünebilir Çift led
- Estetik Görünüm Kolay Montaj
- Işık Saçma Prensibi ile çalışır
- ABS Plastik gövde
- İndikatör Bağlantısı
- 2 yıl garanti

MAIN FEATURES

- High Quality and reliability
- Smd Circuit Board Design
- Detecting Different Fire Types
- 360 Visible Dual LEDs
- Aesthetic Appearance Easy Installation
- Works with the Light Nonsense Principle
- ABS Plastic body
- Indicator Connection
- 2 years warranty

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Standard	EN54-5
IP protection	IP20
Operating Voltage	12V DC NO/NC
Operating Current	5mA Max, 0.8 mA Min
Operating Temperature	-10°C to +50°C
Relative humidity	%95
Material and color	ABS, Red
Cable	1 pair of poles
Dimensions	
Diameter	100mm
Height	50mm
Weight	120 gr